

スパッタシート 450NP[®]

JIS A1323 A種合格品



特長

- ① アクリル繊維を原料とした焼成炭化特殊繊維をニードルパンチ製法にて強力アップさせたフェルトです
- ② 優れた耐炎性・耐熱性の有る商品で溶接・溶断時のノロ・火花の遮断性が抜群です
- ③ 軽量でソフトな感触としなやかさを兼ね備えたフェルトでアスベストのような粉塵問題はなく、ガラス繊維の皮膚刺激はありません
- ④ 空気中では高熱で接炎しても赤熱するだけで燃えたり溶融することはありません
- ⑤ 特殊加工を施しておりますので、毛羽の発生はほとんどありません

用途

- ① 溶接・溶断時のノロ・火花受けシート
*使用前に水打ちをしますと消火性能がアップします
- ② 断熱カーテン、保護具、防災用として
- ③ その他断熱、遮熱用途に
- ④ 耐熱用インテリア
- ⑤ その他の各種耐熱用途

株式会社 ショウワ

規格表

| | 巾 (cm) | 長さ (m乱) | 厚さ (mm) | 重量 (g/m ²) | 引張強力(N/5cm) | |
|-------|-----------|------------|------------|---------------------------|-------------|-----|
| | | | | | タテ | ヨコ |
| 450NP | 100 | 30 | 3 | 450 | 278 | 308 |

* 上記データは測定平均値で保証値ではありません

製品サイズ

| | 1号 (mm×mm) | 2号 (mm×mm) | 4号 (mm×mm) | 6号 (mm×mm) |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 450NP | 920×920 | 920×1,920 | 1,900×1,920 | 1,900×2,920 |

| LOI | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 備考 |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|
| スパックシート | | | | | | | | 原形保持し炭化 |
| ノボロイド | | | | | | | | 原形保持し炭化 |
| アラミド | | | | | | | | 軟化、収縮 |
| モダアクリル | | | | | | | | 収縮、溶融しながら燃焼 |
| ウール | | | | | | | | 軟化、焼結しながら燃焼 |
| ポリエステル | | | | | | | | 収縮、溶融しながら燃焼 |
| レーヨン | | | | | | | | 軟化、溶融せず燃焼 |
| コットン | | | | | | | | 軟化、溶融せず燃焼 |



株式会社 ショウワ

本 社 〒540-0011 大阪市中央区濃人橋3丁目1番17号 TEL(06)6941-5547 FAX(06)6941-5551

広 島 〒734-0022 広島市南区東雲3丁目7-29(田坂ビル) TEL(082)285-4656 FAX(082)285-4650

名 古 屋 〒460-0007 名古屋市中区新栄1丁目26番25号 TEL(052)269-7411 FAX(052)251-7533

沖 縄 〒901-0156 沖縄県那覇市田原4丁目2-4 TEL(098)859-8989 FAX(098)859-8929